

رگلاتور بخار آب

رگلاتور بخار آب در صنایع مختلف براساس اندازه رگلاتور و فشار خروجی و ورودی در انواع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ، رگلاتور بخار آب از جنس برنج و از جنس استینلس استیل ۳۱۶ وجود دارد. در صنعت نفت و گاز ، دریایی ، نظامی ، تاسیسات ، زیردریایی و ... کاربرد دارد .

مشخصات رگلاتور بخار آب:

فشار ورودی رگلاتور بخار آب : ۳۵ بار ، ۱۵۰ بار ، ۲۴۰ بار

فشار خروجی رگلاتور بخار آب : ۲-۰ بار ، ۴-۰ بار ، ۷-۰ بار ، ۱۴-۰ بار ، ۳۵-۰ بار ، ۴۰-۰ بار

اندازه خروجی رگلاتور بخار آب : ¼ اینچ ، ¾ اینچ ، ۱ اینچ ، ۱ ½ اینچ

جنس رگلاتور بخار آب : استینلس استیل ۳۱۶ ، برنجی

دمای کاری رگلاتور : ۱۲۰ درجه سانتیگراد ، ۲۵۰ درجه سانتیگراد ، ۵۵۰ درجه سانتیگراد

تعداد گیج رگلاتور بخار آب : ۲ عدد

رگلاتور بخار آب تک مرحله ای

رگلاتور بخار آب موجود :

رگلاتور بخار آب ، مانومتر بخار آب در استار کره جنوبی : مدل DR 70 ، سایز ۱ اینچ ، تک مرحله ای دبی بالا

رگلاتور بخار آب ، مانومتر بخار آب در استار کره جنوبی : سری ۰۹۲ ، تک مرحله ای دبی بالا

رگلاتور بخار آب ، مانومتر بخار آب در استار کره جنوبی : سری ۰۷۲ ، تک مرحله ای

تفاوت رگلاتور بخار آب و رگلاتور آب در برند در استار اتصالات آب بندی و fill ها میباشد که برای رگلاتور آب از جنس تفلون می باشد و لی ذر رگلاتور بخار آب به دلیل دمای بالا این اتصالات تفلون نمی باشد .