

رگلاتور گاز کلر

گاز کلر با توجه به خاصیت خوردندگی، سمی و اکسید کنندگی که دارد باید از جنس فولاد زنگ نزن یا استنلس استیل باشد تا در برابر خوردندگی مقاومت داشته باشد. فشار رگلاتور گاز کلر برای ورودی ۴۰ بار و ۶۰ بار طراحی شده است و شکست فشار گاز کلر در رگلاتور کلر CL2 از ۱ بار، ۲ بار، ۳ بار تا ۱۶ بار قابلیت انتخاب و تنظیم را دارد. رگلاتور گاز کلر در راستار کره که رگلاتور استیل کلر را تمام استیل با دیافراگم استیل و هستلوی تولید نموده است و در سایز های ¼ اینچ تا ۲ اینچ با توجه به نیاز مصرف کننده به بازار مصرف فرستاده است. گیج ورودی رگلاتور کلر و گیج خروجی رگلاتور کلر نیز استیل میباشد.

مشخصات رگلاتور گاز کلر :

فشار ورودی رگلاتور گاز کلر : ۴۰ بار ، ۶۰ بار

فشار خروجی رگلاتور کلر : ۱۰-۰، ۵۰ بار

اندازه خروجی رگلاتور کلر : ¼ اینچ ، ۱ اینچ

جنس رگلاتور گاز کلر : استنلس استیل

تعداد گیج رگلاتور کلر : ۲ عدد

رگلاتور رگلاتور گاز کلر تک مرحله ای

رگلاتور رگلاتور گاز کلر دو مرحله ای

رگلاتور کلر

مصرف گاز کلر

در تصفیه آب در تصفیه خانه ها برای از بین بردن باکتور و میکروب های آب مصرفی کاربرد دارد . رگلاتور گاز کلر برای گندزدایی و ضد عفونی کردن در استخر های و فاضلاب ها از گاز کلر استفاده می شود .

رگلاتور گاز کلر برای سفید کنندگی خمیر کاغذ در صنعت کاغذ سازی

رگلاتور گاز کلر برای صنعت صابون سازی ، مواد پاک کننده ، سفید کننده

رگلاتور گاز کلر برای تولید حلال ، تولید مواد ضد یخ ، مواد شیمیایی و تولید پی وی سی

رگلاتور گاز کلر برای صنعت پارچه بافی ، رگلاتور گاز کلر برای مصارف نظامی و سلاح شیمیایی

پارچه بافی



رگلاتور گاز کالر

رگلاتور کالر استیل ، مانومتر کالر CL2 هرکولس آلمان

رگلاتور گاز استیل کالر ، مانومتر کالر زینسر آلمان

رگلاتور ، مانومتر استیل کالر درا ستار کره جنوبی

رگلاتور استیل گاز کالر ، مانومتر کالر کسولد ترک

رگلاتور گاز کالر هرپس

رگلاتور استیل گاز کالر CL2 گلور