



شیر سوزنی هایلاک به دلیل داشتن اتصالات بدون نشتی و ایمن و قیمت مناسب، امروزه در بازارهای جهانی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. **شیر سوزنی** هایلاک برای مصارف ابزار دقیق ساخته شده و با توجه به ساختارش مناسب برای کنترل جریان بوده و برای انواع سیالات کاربرد دارد. شرکت هایلاک تولید کننده انواع **شیر سوزنی** از جنس استنلس استیل SS316، جنس برنج Brass، جنس آلیاژ 400، جنس آلیاژ نیکل و مس، جنس مونل Monel و جنس کربن استیل در انواع اتصال تیوب، اتصال NPT و اتصال BSP میباشد. شرکت هایلوک تولید کننده انواع **شیر سوزنی** در سایزهای 1/8 اینچ، سایز 3/16 اینچ، سایز 1/4 اینچ، سایز 5/16 اینچ، سایز 3/8 اینچ، سایز 1/2 اینچ، سایز 5/8 اینچ، سایز 3/4 اینچ، سایز 7/8 اینچ و سایز 1 اینچ میباشد. شیر سوزنی Hy-lok تا فشار کاری 10,000Psi و دمای 1200 درجه فارنهایت را تحمل میکند.

شیر سوزنی هایلاک دارای خصوصیات زیر می باشد:

- جنس بدنه **شیر سوزنی**: استنلس استیل 316 (S316)، کربن استیل، برنج Brass، آلیاژ 400، Monel، A105
- انواع اتصالات **شیر سوزنی**: اتصال تیوب، اتصال NPT، اتصال BSP
- محدوده سایز **شیر سوزنی**: 1/8 اینچ تا 1 اینچ (4 میلیمتر تا 21 میلیمتر)
- شامل سایز 1/8 اینچ، سایز 3/16 اینچ، سایز 1/4 اینچ، سایز 5/16 اینچ، سایز 3/8 اینچ، سایز 1/2 اینچ، سایز 5/8 اینچ، سایز 3/4 اینچ، سایز 7/8 اینچ و سایز 1 اینچ.
- حداکثر فشار کاری شیر سوزنی: 10,000 psig
- محدوده دمای کاری **شیر سوزنی**: تا 1200 درجه فارنهایت یا 648 درجه سانتیگراد

برای دریافت و دانلود شیر سوزنی به سایت گازسازان صفحه شیر سوزنی مراجعه نمایید.