

## رگلاتور استیل

رگلاتور استیل ، استنلس استیل برای گاز خورنده ، گاز آزمایشگاهی و مایع خورنده برای فشار ورودی ۱۰۰ بار ، ۲۰۰ بار و ۴۰۰ بار و فشار خروجی ۱ بار ، ۴ بار ، ۷ بار ، ۳۵ بار قابل تنظیم استفاده می شود . اندازه رگلاتور های استیل ¼ اینچ ، ¼ اینچ ، ۱ اینچ تا ۲ اینچ و از ۲ پورت ، ۳ پورت ، ۴ پورت مورد استفاده قرار می گیرد . رگلاتور استیل به صورت خطی یا سر سیلندر ، رگلاتور استیل نقطه مصرف طراحی و در اختیار مشتری قرار می دهد . هستلوی بودن رگلاتور استنلس استیل مورد توجه میباشد و از مزایای رگلاتور استیل دراستار به شمار می آید . گاز های خورنده آمونیاک NH3 ، سولفید هیدروژن H2S و گاز های هالوژن خورنده از نمونه هایی است که از رگلاتور استیل استفاده می شود حتی در مواردی که گاز کالیبراسیون یا گاز میکس شامل گاز خورنده بهتر است و توصیه می شود از رگلاتور استیل 316L استفاده شود .

## انتخاب رگلاتور استیل :

پارامتر های مهم در انتخاب رگلاتور استنلس استیل شامل:

سایز رگلاتور استیل

فشار ورودی رگلاتور استیل

فشار خروجی رگلاتور استیل

تعداد گیج رگلاتور استیل

جنس دیافراگم رگلاتور استیل

دمای کاری رگلاتور استیل

ظرفیت رگلاتور استیل

تعداد پورت رگلاتور استیل

مصرف رگلاتور استیل هرکولس : صنعت ، پزشکی ، بیمارستان ، نوشابه سازی، بسته بندی ، داروسازی

## رگلاتور استیل موجود :

رگلاتور استیل هرکولس آلمان

رگلاتور استیل زینسر آلمان

رگلاتور استیل درا ستار کره جنوبی

اطلاعات فنی و کامل رگلاتور استنلس استیل را در کاتالوگ های مربوطه در سایت گاز سازان می توانید مطالعه نمایید و در صورت نیاز با کارشناسان ما تماس فرمایید . رگلاتور استیل موجود در گاز سازان دارای مزایایی همچون ایمنی در کار ، راحتی نصب ، گارانتی ، خدمات پس از فروش می باشد .